



8 cm	Kruszywo łamane stab. mech. 0–31,5 mm	4 cm	W–wa ściernalna z betonu asfaltowego – szer. 4,00 m
	Wyszerzona podbudowa	4 cm	W–wa wiążąca z betonu asfaltowego – szer. 4,08 m
	Istniejąca podbudowa	15 cm	Wyrów. istn. podbud. krusz. łam. stab. mech 0–63mm–szer. 5,00 m
			istn. podbud. z krusz. łam. o gr. około 5–10 cm

WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 39-400 Tamobrzeg; Al. Warszawska 16B			NIP : 864-106-14-42 Nr Rys. 3	
Inwestor:		GMINA LIPNIK		
Temat:		Remont drogi gminnej Nr 001450T Łownica – Kolonia Garbowice (USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH) - dz. o nr ewid. 49/1		
Nazwa rysunku:		PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		
Obiekt:		Faza: Dokumentacja Techniczna	Data: 03.2012	
		Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:
DROGOWA		Projektant	mgr inż. Tadeusz Żak	167A/TBG/93
Branża		Asystent Projektanta	mgr inż. Wojciech Dryś	